

ADYSYSTEM megoldások..... Polikarbonát erkélytető -előtető -függesztett terasztető rendszerek

Kedves érdeklődők ,vásárlók és szerelők akik ezt a tető rendszert választjátok vagy már választottátok. Szeretném bemutatni termékemet megjelölve sajátosságait és előnyeit .

Maga a rendszer nevet a moduláris elemeinek köszönheti amely az össze és szétszerelésre utal ,ezáltal minden eleme liftben szállítható méretben készül és alulról szerelhető vízcsepp áteresztő mentesen.

ÚJÍTÁS!

2024 07 01 óta gyártót tetők furatai sablonban készülnek ,ezáltal megkönnyítve az előkészületet és az elemek felhasználhatóságát. Az Alumínium F profilon egyetlen jelölés van jobbos vagy balos .Szerelésnél mindent csak lukra kell állítani és a rendszár egyenes és derékszögben lesz. A fúratok 5mm metrikus menettel gyártódnak így megkönnyítve a kifejtett fizikai munkát.

SAJÁTOSÁG

A rendszer sajátosága az adysystem zártszelvény idomok , ami által a tető szerkezet acél váza, több darabból tevődik össze ,méreteit az általános panel ház liftek méretei alapján határoztuk meg ,a vásárló teljes felület kezelten kapja meg RAL szín kód szerint .

A polikarbonát MAKROLINE gyártmány 10mm vastag és 1,7 kg /m2.Lehet víztiszta, bronz, opál , antracit kék vagy zöld ,Klíma-kontroll típusú lehet.

A polikarbonát tartó szerkezete Alumínium F profil amelynek köszönhetően alulról, alpinista megoldások nélkül szerelhető. A polikarbonát kamráit lezárás előtt sűrített levegővel kitisztítjuk

a kamrák elejét szellőző szalaggal ,leragasztjuk a végét pedig zárt szalaggal ragasztjuk le.

A polikarbonát UV álló oldala fóliával van jelölve amely egyben a karc mentességet is biztosítja ezért nem érdemes beszerelés előtt eltávolítani ,szerelésnél pedig egyértelműen a tető külsejét jelenti .

A szellőző szalagot egy UV 10 mm vízcsepp levezető profillal zárjuk amely gyártásából adódóan 5mm rést biztosít a szellőzéshez . A szellőzés a pára lecsapódás kiszáritására szükséges ,ettől nem fog algásodni a polikarbonát kamrája .A zárt szalagot egy Alumínium U profillal zárjuk amely a bogarak és egyéb por bejutását akadályozzák meg .

POLIKARBONÁT ERKÉLY TETŐ ELEMEL

- 1.Tartó gerenda 40×20 ×2 tűzihorganyozott felület kezeléssel rendelkezik
- 2.Tartó gerenda Szögben állítható tartója csuklós RAL színre festve
- 3.adysystem 40×20×2 szaru gerendákat tartó idomok RAL színre festve

4.Fali eső vízvető lemez 50×150×2000 Tűzi horganyozott lemez

5.Erkély korlátra csavarozható magasságban állítható oszlop.

35×35×2×1500 és 40 ×40×2×1500 RAL színre pórszórt felületkezeléssel.

6. 40×20×2 szarú vas Tűzi horganyozottan 5mm metrikus csavarfogadására gyártva

Az F10 profil ugyan azzal a méret pontossággal előfúrva jobbos balos jelöléssel ellátva.

7. Mester gerenda amelynek keresztmetszetét a fesztáv (tető hossza)határozza meg

40×40×22m-ig

40×40×2mm 3,5m-ig

60×40×2.....5m-ig

80×40×2.....6m-ig